

Tablet Rugged

10"

- Resistenti all'acqua (IP65)
- Resistenti alle cadute fino a 1,2 metri
- Schermo protetto con Gorilla Glass
- Touch sensibile anche con i guanti
- Operativi fino a -10° e a +50° C
- Batterie ad alta capacità e removibili a sgancio
- Lettore NFC
- Lettore di codice a barre 1D e 2D
- Connettività 4G



Serie RUGGED
RUGGED
AFFIDABILI E PERFORMANTI



Supporto Vesa



Docking Station
3 USB - 1 LAN - Alimentazione

Accessori:

- supporto orientabile con fissaggio per veicolo
- supporto orientabile da parete/tavolo Vesa con docking station
- maniglia elastica per impugnatura (in dotazione)
- maniglia per trasporto
- cinghia per supporto a spalla
- supporto a zaino per uso a mani libere frontale
- docking station per ricarica con espansione 3 USB e 1 LAN
- caricatore da auto
- batteria di ricambio

Le informazioni contenute nel presente catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso da parte del fornitore.

TR10	TR10M3	TR10A	TR10W	TR10W2
Windows	Windows	Android	Windows	Windows

Sistema				
CPU	X5-Z8350 Intel Atom Cherry Trail	m3-7Y30 Intel Dual Core Mobile	MTK8735A	X5-Z8350 Intel Atom Cherry Trail
Sistema Operativo	Windows 10 Pro		Android 8.1	Windows 10 IoT/Pro
RAM	2-4 GB	4-8 GB	2 GB	4 GB
ROM	32-128 GB	SSD 128-256 GB	32-64 GB	64GB
Display/Touch				
Dimensione	10" wide IPS			
Risoluzione	1280 x 800 pixel	1920 x 1200 pixel	1280 x 800 pixel	
Luminosità	350 cd/m ²		300 cd/m ²	1000 cd/m ²
Touch Screen	Pcap 10 tocchi			
Protezione schermo	Corning Gorilla Glass			
Connettività				
Porte	1x USB 2.0 1x micro USB 2.0 1x HDMI 1.4a 1x 12 pin Pogo Pin 1x RJ45 LAN + 1x DB9 RS232		1x USB 2.0 1x HDMI 1.4a 1x 12 pin Pogo Pin	1x USB 3.0 1x USB Type-C 1x HDMI 1x 12 pin Pogo Pin
Slot	1x SIM 1x TransFlash card			
Moduli				
WiFi	Dual Band 2.5+5.8 GHz			
Bluetooth	presente			
NFC	(opzionale)			
Letttore codici a barre	1D (opzionale) - 2D (opzionale)		2D	1D (opz.) - 2D (opz.)
Letttore impronte digitali	(opzionale)		2D	(opzionale)
GPS	presente			
Telefonia	3G		4G	3G
Sensori	sensori G, LP, M, giroscopio			
Fotocamere				
Frontale			2 Mpixel	2 Mpixel
Posteriore			5 Mpixel	8 Mpixel
Alimentazione				
Batterie	10.000 mAh al Litio	5000 mAh al Litio	8000 mAh al Litio	5000 mAh al Litio
Caricabatterie esterno	5V _{DC} - 3 A		12V _{DC} - 4 A	
Accessibilità batterie	in alloggiamento con sportello a viti			
Ambiente				
Protezione all'acqua	IP65			
Resistenza alla caduta	fino a 1,2 metri			
Resistenza a vibrazioni	secondo MIL-STD-810G			
Temp. operativa	-10°/+50° C°			
Temp. stoccaggio	-30°/+70° C°			
Dimensioni/Peso				
Dimensioni esterne	280 x 187 x 22 mm		275,5 x 187,5 x 22 mm	280 x 180 x 20,5 mm
Peso	1014 g		1014 g	1068 g