

Tablet Rugged

Con tastiera removibile 12"

- Resistenti all'acqua (IP65)
- Resistenti alle cadute fino a 1,2 metri
- Schermo protetto con Gorilla Glass
- Touch sensibile anche con i guanti
- Operativi fino a -10° e a +50° C
- Batterie ad alta capacità e removibili a sgancio
- Lettore NFC
- Lettore di codice a barre 1D e 2D
- Connettività 4G



Serie RUGGED
RUGGED
AFFIDABILI E PERFORMANTI



Accessori:

- supporto orientabile con fissaggio per veicolo
- supporto orientabile da parete/tavolo Vesa con docking station
- maniglia elastica per impugnatura (in dotazione)
- maniglia per trasporto
- cinghia per supporto a spalla
- supporto a zaino per uso a mani libere frontale
- caricatore da auto
- tastiera
- batteria di ricambio

Le informazioni contenute nel presente catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso da parte del fornitore.

TR12	TR12M3
Windows	

Sistema		
CPU	X5-Z8350 Intel Atom Cherry Trail	m3-7Y30 Intel Dual Core Mobile
Ram	4 GB	
Memoria di massa	64 - 128 GB	SSD 128 - 256 GB
Sistema operativo	Windows 10 IoT/Home/Pro	
Display/Touch		
Dimensione	12,2" wide	
Risoluzione	1920 x 1200 pixel IPS	
Luminosità	350 cd/m ²	
Protezione schermo	Corning Gorilla Glass	
Touch screen	Pcap 10 tocchi	
Connettività		
Porte	2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 + 1x microUSB 2.0 1x HDMI + 1x LAN (RJ45) 1x 12 pin Pogo Pin 1x RS232 (DB9) + 1x RS485 (DB9)	
Slot	1x SIM 1x TransFlash card	
Moduli		
WiFi	Dual Band 2,5+5,8 GHz	
Bluetooth	presente	
NFC	(opzionale)	
Letto di codici a barre	1D (opzionale) - 2D (opzionale)	
Letto di impronte digitali	non disponibile	
GPS / Beidou	presente	
Telefonia	3G - 4G (opzionale)	
Sensori	sensori G, LP, M, giroscopio	
Fotocamera		
Frontale	2 Mpixel	
Posteriore	5 Mpixel	
Alimentazione		
Batterie	12.600 mAh al Litio	6300 mAh Li (removibili) 1000 mAh Li (built-in)
Accessibilità batterie	removibili a sgancio rapido	
Caricabatterie esterno	12V _{dc} - 4 A	
Ambiente		
Protezione all'acqua	IP65	
Resistenza alla cadute	fino a 1,2 metri	
Resistenza a vibrazioni	secondo MIL-STD-810G	
Temp. operativa	-10°/+50° C°	
Temp. stoccaggio	-30°/+70° C°	
Dimensioni/Peso		
Dimensioni frontali	319,6 x 216 x 23,4 mm	
Peso	1500 g	