

Palmares Rugged

4" - 5" - 6"

- Resistenti all'acqua (IP65)
- Resistenti alle cadute fino a 1,2 metri
- Schermo protetto con Gorilla Glass
- Touch sensibile anche con i guanti
- Operativi fino a -10° e a +50° C
- Batterie ad alta capacità e removibili a sgancio
- Lettore NFC
- Lettore di codice a barre 1D e 2D
- Connettività 4G



PR4A



PR5A



PR6A - PR6W



Serie RUGGED
RUGGED
AFFIDABILI E PERFORMANTI



Maniglia elastica



Docking Station



Scantrigger

Accessori:

- maniglia elastica per impugnatura (solo per 6", in dotazione)
- docking station per ricarica, con espansione 2 USB e 1 LAN e alloggiamento per ricarica seconda batteria
- caricatore da auto
- scantrigger per lettura codici a barre
- batteria di ricambio

Le informazioni contenute nel presente catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso da parte del fornitore.

PR4A Android display 4"	PR5A Android display 5"	PR6A Android display 6"	PR6W Windows display 6"
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Sistema			
CPU	MT-8735 Quad-core ARM Cortex-A53		X5-Z8350 Intel Atom Cherry Trail
Sistema Operativo	Android 7.0	Android 8.1	Windows 10 IoT
RAM	2 GB		2-4 GB
ROM	16-64 GB		32-64 GB
Display/Touch			
Dimensione	4" IPS	5" IPS	6" IPS
Risoluzione	480 x 800 pixel	720 x 1280 pixel	
Luminosità	280 cd/m ²		
Touch Screen	Pcap 10 tocchi		
Protezione schermo	Corning Gorilla Glass		
Connettività			
Porte	1x micro USB 1x Pogo Pin 1x Cuffia		1x micro USB OTG 1x Pogo Pin 1x Cuffia
Slot	1x microSIM 1x SD card	1x microSIM 1x microTransFlash card 1x SDHC/SDXC Card	1x microSIM 1x microTransFlash card
Tastiera	numerica integrata		
Moduli			
WiFi	Dual Band 2.5+5.8 GHz		
Bluetooth	presente		
NFC	(opzionale)		
Lettore codici a barre	1D + 2D	1D (opzionale) - 2D (opzionale)	
Lettore impronte digitali	non disponibile		
GPS / GIONASS	presente		
Telefonia	4G		
Sensori	sensore G (accelerazione)		
Fotocamere			
Frontale	2 Mpixel	2 Mpixel	
Posteriore	8 Mpixel	5 Mpixel	
Alimentazione			
Batterie	4300 mAh al Litio	4000 mAh al Litio	5000 mAh al Litio
Accessibilità batterie	rimovibili a sgancio rapido		
Caricabatterie esterno	5 V _{DC} - 2 A	5 V _{DC} - 2,5 A	5 V _{DC} - 3 A
Ambiente			
Protezione all'acqua	IP65		
Resistenza alle cadute	fino a 1,2 metri		
Resistenza a vibrazioni	secondo MIL-STD-810G		
Temp. operativa	-10°/+50° C°		
Temp. stoccaggio	-30°/+70° C°		
Dimensioni/Peso			
Dimensioni esterne	155,8 x 72 x 25 mm	156 x 74 x 17 mm	185 x 93 x 20,7 mm
Peso	292 g	260 g	380 g